

## ポータブルチューブポンプ

液垂れ制御機能付

PP-D200

ポータブル

ギヤポンプ

チューブポンプ図面

ギヤポンプ図面

安全弁・逆止弁



## コンパクトなボディーに制御機能を充実

- 高精度な吐出量を制御
- 瞬時逆転制御で液垂れを防止します
- 小型、軽量で置き場所に困らない省スペースデザインです
- 簡単操作で様々な動作設定が可能
- ブラシレスモータ採用で、長寿命

## 特性・仕様

ON タイマ	0.1秒~59分59秒
OFF タイマ	0.1秒~59分59秒
CYCLE	1~999サイクル
ROTATION	1~9999回転 (ポンプの回転)
LIMIT	1分~23時間59分 (連続運転時)
SPEED	約30~300rpm
※回転方向	約30rpmを基点にCW、CCW設定
SUCTION BACK	瞬時逆転機能 (液垂れ防止)

型式	PP-D200
吐出流量	30~200ml/min
表示部	液晶LCD
操作スイッチ	ロータリスイッチ
電源	A.C.100V 50Hz/60Hz アダプタ付属
吐出圧	0.1MPa
外部スイッチ Dsub端子 9pin	フットスイッチ対応 ※フットスイッチは付属していません
標準チューブ	熱可塑性エラストマ φ3.18×6.35
継手 (PP材)	内径φ4mm
形状	縦147×横115×奥190mm
重量	約1.3kg