

【お詫び】技術資料掲載内容の一部に誤りがありました。

訂正内容に関しましては、以下の正誤表をご利用くださいますよう、お願い申し上げます。

お客様には多大なご迷惑とお手数をお掛けし申し訳ございませんが、何卒ご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

◀訂正前▶ 訂正箇所は赤字にて表示しております。

ギヤ型式	サイズ	運転Duty	ギヤ材質		許容ラジアル荷重 N(kgf)	許容スラスト荷重 N(kgf)	特徴
			入力側	出力側			
GU	φ16	断続	焼結		4.9 (0.5)	4.9 (0.5)	コンパクト/軽量
EU	φ22	連続	樹脂		9.8 (1.0)	4.9 (0.5)	高トルクと低コストを両立
RU	φ22	連続	樹脂		4.9 (0.5)	3.92 (0.4)	コンパクト/軽量/安価
FU	φ22	連続	焼結		9.8 (1.0)	4.9 (0.5)	全段焼結により高トルクを素現
KU/KUP	φ43.4	連続	樹脂	焼結	29.4 (3.0)	19.6 (2.0)	60角普及型ギヤヘッドと同性能で低コスト
SU	φ36	連続	樹脂	焼結	29.4 (0.3)	19.6 (2.0)	BEギヤヘッドと同等の許容トルク
GL	φ58×40	断続	樹脂		2.94 (0.3)	4.9 (0.5)	小型で安価型
VG	φ100×40	断続	樹脂	焼結	9.8 (1.0)	9.8 (1.0)	樹脂・焼結ギヤと樹脂ケースを採用/安価 出力軸を反対側に取り出すことも可能
VM	φ100×40	断続	樹脂	焼結	19.6 (2.0)	9.8 (1.0)	VGベースに出力軸受を強化 出力軸を反対側に取り出すことも可能
LG	φ37	断続	樹脂		9.8 (1.0)	4.9 (0.5)	全段樹脂成形ギヤで低コスト、低騒音 許容トルクは抑えて長寿命化
LS	φ37	断続	樹脂	樹脂	9.8 (1.0)	94.9 (0.5)	LGベースにトルクアップ
SG	φ37	断続	ベーク	鉄	9.8 (1.0)	6.86 (0.7)	強度、耐久性を高次元で バランスさせたベストセラギヤヘッド
SM	φ37	連続	ベーク	鉄	9.8 (1.0)	6.86 (0.7)	強度、耐久性を高次元で バランスさせたベストセラギヤヘッド
AGD	φ43	断続	ベーク	鉄	9.8 (1.0)	6.86 (0.7)	取り付けに便利なフランジタイプ コストパフォーマンスの高い43角ギヤ
AMD	φ43	連続	ベーク	鉄	9.8 (1.0)	6.86 (0.7)	取り付けに便利なフランジタイプ コストパフォーマンスの高い43角ギヤ
WM	φ37	断続	鉄	焼結	9.8 (1.0)	6.86 (0.7)	直交型ギヤヘッド コンパクトなスペースに最適
BG	φ100×60	断続	鉄		19.6 (2.0)	19.6 (2.0)	ギヤ水平配列により全長を短縮した大負荷用ギヤヘッド 寸法制限のある場合に有利/出力軸反対側に取出可能
BE	φ60	連続	鉄		29.4 (3.0)	19.6 (2.0)	全段軸受け方式で長寿命 低騒音指向の60角普及型ギヤヘッド
BM	φ60	連続	鉄		39.2 (4.0)	29.4 (3.0)	熱処理を施した60角強化型ギヤ 全段ボールベアリング
AP	φ43	連続	鉄		14.7 (1.5)	9.8 (1.0)	軸受け方式で長寿命 低騒音指向の43角ギヤヘッド
JM	φ80	連続	鉄		39.2	29.4	80角ギヤヘッドで大負荷に対応

◀訂正後▶ 訂正箇所は赤字にて表示しております。

ギヤ型式	サイズ	運転Duty	ギヤ材質		許容ラジアル荷重 N(kgf)	許容スラスト荷重 N(kgf)	特徴
			入力側	出力側			
GU	φ16	断続	焼結		4.9 (0.5)	4.9 (0.5)	コンパクト/軽量
EU	φ22	連続	樹脂		9.8 (1.0)	4.9 (0.5)	高トルクと低コストを両立
RU	φ22	連続	樹脂		4.9 (0.5)	3.92 (0.4)	コンパクト/軽量/安価
FU	φ22	連続	焼結		9.8 (1.0)	4.9 (0.5)	全段焼結により高トルクを素現
KU/KUP	φ43.4	断続	樹脂	焼結	29.4 (3.0)	19.6 (2.0)	60角普及型ギヤヘッドと同性能で低コスト
SU	φ36	断続	樹脂	焼結	29.4 (3.0)	19.6 (2.0)	BEギヤヘッドと同等の許容トルク
GL	φ58×40	断続	樹脂		2.94 (0.3)	4.9 (0.5)	小型で安価型
VG	φ100×40	断続	樹脂	焼結	9.8 (1.0)	9.8 (1.0)	樹脂・焼結ギヤと樹脂ケースを採用/安価 出力軸を反対側に取り出すことも可能
VM	φ100×40	断続	樹脂	焼結	19.6 (2.0)	9.8 (1.0)	VGベースに出力軸受を強化 出力軸を反対側に取り出すことも可能
LG	φ37	断続	樹脂		9.8 (1.0)	4.9 (0.5)	全段樹脂成形ギヤで低コスト、低騒音 許容トルクは抑えて長寿命化
LS	φ37	断続	樹脂	樹脂	9.8 (1.0)	94.9 (0.5)	LGベースにトルクアップ
SG	φ37	断続	ベーク	鉄	9.8 (1.0)	6.86 (0.7)	強度、耐久性を高次元で バランスさせたベストセラギヤヘッド
SM	φ37	連続	ベーク	鉄	9.8 (1.0)	6.86 (0.7)	強度、耐久性を高次元で バランスさせたベストセラギヤヘッド
AGD	φ43	断続	ベーク	鉄	9.8 (1.0)	6.86 (0.7)	取り付けに便利なフランジタイプ コストパフォーマンスの高い43角ギヤ
AMD	φ43	連続	ベーク	鉄	9.8 (1.0)	6.86 (0.7)	取り付けに便利なフランジタイプ コストパフォーマンスの高い43角ギヤ
WM	φ37	断続	鉄	焼結	9.8 (1.0)	6.86 (0.7)	直交型ギヤヘッド コンパクトなスペースに最適
BG	φ100×60	断続	鉄		19.6 (2.0)	19.6 (2.0)	ギヤ水平配列により全長を短縮した大負荷用ギヤヘッド 寸法制限のある場合に有利/出力軸反対側に取出可能
BE	φ60	連続	鉄		29.4 (3.0)	19.6 (2.0)	全段軸受け方式で長寿命 低騒音指向の60角普及型ギヤヘッド
BM	φ60	連続	鉄		39.2 (4.0)	29.4 (3.0)	熱処理を施した60角強化型ギヤ 全段ボールベアリング
AP	φ43	連続	鉄		14.7 (1.5)	9.8 (1.0)	軸受け方式で長寿命 低騒音指向の43角ギヤヘッド
JM	φ80	連続	鉄		39.2	29.4	80角ギヤヘッドで大負荷に対応