

H Type PT-HP1

用途 医療、理化学、バイオ、燃料電池 など

吐出流量 **0.9~11 ml/min**

- 微量吐出のチューブポンプ0.9~11ml/min対応

特性・仕様 DC24V

1回転当たり流量	0.038ml/r
対応チューブ	P-オレフィンチューブ S-シリコンチューブ
接続チューブ	内径φ2mm
吐出圧	0.03MPa

型式	PT-HP1 (24V)		
流量 (ml/min)	0.9	4.4	11
定格電流 (mA)	100	120	200
質量 (g)	82	78	78

※詳細は営業窓口までお問い合わせください。



C Type PT-CP1

用途 洗浄器機、薬液供給装置 など

吐出流量 **10~50 ml/min**

- 1ローラー方式による小型ポンプヘッド
- モータ、ギヤヘッドの豊富な選択が可能
- ポンプヘッド毎の交換が可能

特性・仕様 DC24V

1回転当たり流量	0.11ml/r
対応チューブ	P-ファーマドチューブ S-シリコンチューブ C-メディルチューブ
接続チューブ	内径φ2mm
吐出圧	0.03MPa

型式	PT-CP1 (24V)		
流量 (ml/min)	10	30	50
定格電流 (mA)	200	250	310
質量 (g)	190	186	182

※詳細は営業窓口までお問い合わせください。

