

D

Type

PT-DP1

用途 洗浄器機、薬液供給装置 など

吐出流量 **50~200**ml/min

- 2ローラー方式
- モータ、ギヤヘッドの豊富な選択が可能
- 外形6mmチューブ（締付けタイプ対応）
- チューブ交換が容易に行えます



特性・仕様 DC24V

1回転当たり流量	0.6ml/r
対応チューブ	P-ファーマドチューブ N-TygonA-60F S-シリコンチューブ
接続チューブ	内径φ4mm
締付けタイプ チューブ	内径φ4mm×外径φ6mm ・ナイロンチューブ ・ポリエチレンチューブ
吐出圧	0.1MPa

型式	PT-DP1 (24V)		
流量 (ml/min)	50	100	200
定格電流 (mA)	300	350	450
質量 (g)	236	345	345

※詳細は営業窓口までお問い合わせください。

D

Type

ブラシレス

用途 分析装置、滅菌装置 など

吐出流量 **50~200**ml/min

- 流量可変が可能
- ノイズレス長寿命
- 低振動・低騒音

TCP-S27A
P.15をご覧ください。

特性・仕様 DC24V

1回転当たり流量	0.6ml/r
対応チューブ	P-ファーマドチューブ N-TygonA-60F S-シリコンチューブ
接続チューブ	内径φ4mm
締付けタイプ チューブ	内径φ4mm×外径φ6mm ・ナイロンチューブ ・ポリエチレンチューブ
吐出圧	0.1MPa

型式	PT-DBLP1 (24V)		
流量カバ-域 (ml/min)	50~10	100~20	200~40
定格電流 (mA)	433	555	500
質量 (g)	236	345	345

※基準吐出流量は最大流量で設定しております。

※モータドライバは付属していません。

※詳細は営業窓口までお問い合わせください。