

E
Type**PT-EP1**

用途 印刷機、薬液供給装置 など

吐出流量 **350~1000ml/min**

- 2ローラー方式
- 中型チューブポンプで1000ml/minまで対応可能
- DCブラシレスモータ駆動にも対応
- チューブ交換が容易に行えます

特性・仕様 DC24V

1回転当たり流量	2.1~3.8ml/r
対応チューブ	P-ファーマドチューブ N-TygonA-60F S-シリコンチューブ
接続チューブ	内径φ4.8mm、φ6mm
締付けタイプ チューブ	内径φ6mm×外径φ8mm ・ナイロンチューブ ・ポリエチレンチューブ
吐出圧	0.1MPa

型式	PT-EP1 (24V)		
流量 (ml/min)	350	500	1000
定格電流 (mA)	450	550	1000
質量 (g)	450	450	530

※詳細は営業窓口までお問い合わせください。

**E**
Type**ブラシレス**

用途 分析装置、滅菌装置 など

吐出流量 **350~1000ml/min**

- 流量可変が可能
- ノイズレス長寿命
- 低振動・低騒音

特性・仕様 DC24V

1回転当たり流量	2.1~3.8ml/r
対応チューブ	P-ファーマドチューブ N-TygonA-60F S-シリコンチューブ
接続チューブ	内径φ6mm
締付けタイプ チューブ	内径φ6mm×外径φ8mm ・ナイロンチューブ ・ポリエチレンチューブ
吐出圧	0.1MPa

型式	PT-EBLP1 (24V)		
流量カバ-域 (ml/min)	350~70	500~100	1000~200
定格電流 (mA)	356	416	753
質量 (g)	450	450	530

※基準吐出流量は最大流量で設定しております。

※モータドライバは付属していません。

※詳細は営業窓口までお問い合わせください。

TCP-S27A
P.15をご覧ください。