

F
Type**PT-FP1**

用途 充填機、ランドリー、コーヒーサーバー など

吐出流量 **550~1400**ml/min

- 2ローラー方式
- フタ取り外しが工具なしに行えます
- ブラシレスモータ駆動にも対応
- チューブ交換が容易に行えます

特性・仕様 DC24V

1回転当たり流量	7.5ml/r
対応チューブ	P-ファームドチューブ S-シリコンチューブ C-メディルチューブ
接続チューブ	内径φ8mm
吐出圧	0.1MPa

型式	PT-FP1 (24V)		
流量 (ml/min)	550	1000	1400
定格電流 (mA)	600	650	750
質量 (g)	780	780	780

※詳細は営業窓口までお問い合わせください。

**F**
Type**ブラシレス**

用途 充填機、ランドリー、コーヒーサーバー など

吐出流量 **1000~1400**ml/min

- 2ローラー方式
- フタ取り外しが工具なしに行えます
- チューブ交換が容易に行えます

特性・仕様 DC24V

1回転当たり流量	7.5ml/r
対応チューブ	P-ファームドチューブ S-シリコンチューブ C-メディルチューブ
接続チューブ	内径φ8mm
吐出圧	0.1MPa

型式	PT-FBLP1 (24V)	
流量カバ領域 (ml/min)	1000~200	1400~280
定格電流 (mA)	768	927
質量 (g)	780	780

※基準吐出流量は最大流量で設定しております。

※モータドライバは付属しておりません。

※詳細は営業窓口までお問い合わせください。

TCP-S27A
P.15をご覧ください。