

N

Type

PT-NP1

PT-NBLP1



用途 洗浄器機、分析装置、薬液供給装置 など

吐出流量 50~200ml/min

- 3ローラー方式
- RTRシステム搭載（チューブ交換しやすく、手が汚れない）
※特許出願中
- モータ、ギヤヘッドの豊富な選択が可能
- DCブラシレスモータ駆動にも対応

特性・仕様 DC24V

1回転当たり流量	0.75ml/r
対応チューブ	P-ファーマドチューブ C-メディルチューブ S-シリコンチューブ
接続チューブ	内径φ4mm
吐出圧	0.1MPa

型式	PT-NP1 (24V)		
流量 (ml/min)	50	100	200
質量 (g)	236	345	365



ブラシレス

TCP-S27A
P.15をご覧ください。

ブラシレス

特性・仕様 DC24V

1回転当たり流量	0.75ml/r
対応チューブ	P-ファーマドチューブ C-メディルチューブ S-シリコンチューブ
接続チューブ	内径φ4mm
吐出圧	0.1MPa

型式	PT-NBLP1 (24V)		
推奨可変幅 (ml/min)	50~10	100~20	200~40
定格電流 (mA)	490	660	690
質量 (g)	395	395	390

L

Type

PT-LP1

PT-LBLP1



用途 医療・分析装置、飲料ディスペンサー など

吐出流量 350~1000ml/min

- 3ローラー方式
- RTRシステム搭載（チューブ交換しやすく、手が汚れない）
※特許出願中
- 中型チューブポンプで1000ml/minまで対応可能
- DCブラシレスモータ駆動にも対応

特性・仕様 DC24V

1回転当たり流量	2.1~3.8ml/r
対応チューブ	P-ファーマドチューブ N-TygonA-60F S-シリコンチューブ
接続チューブ	内径φ6mm
吐出圧	0.1MPa

型式	PT-LP1 (24V)		
流量 (ml/min)	350	500	1000
質量 (g)	490	580	580



ブラシレス

TCP-S27A
P.15をご覧ください。

ブラシレス

特性・仕様 DC24V

1回転当たり流量	2.1~3.8ml/r
対応チューブ	P-ファーマドチューブ N-TygonA-60F S-シリコンチューブ
接続チューブ	内径φ6mm
吐出圧	0.1MPa

型式	PT-LBLP1 (24V)		
推奨可変幅 (ml/min)	350~70	500~100	1000~200
定格電流 (mA)	356	416	530
質量 (g)	490	580	660

※参考値